ЛЕГЕНДА НА ТИПОВЕТЕ СТЕНИ И ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ

C01A
АКУСТИЧНА ЛАМПЕРИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ (зад катедра)
- зидария (съществуваща)
- конструкция за монтаж на ламперия
- минерална вата 50mm, 50kg/m³
- дървесна плоскост, цвят черен, клас по реакция на огън D-s2
- ламперия от дъбов масив 40/80мм, импрегниран, клас по реакция на огън D-s2

C01Б
АКУСТИЧНА ЛАМПЕРИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ (дъно зала)
- зидария (съществуваща)
- конструкция за монтаж на ламперия
- минерална вата 50mm, 50kg/m³
- цименто-влакнест акустичен панел (хераклит) - 15мм, черен цвят фабричен, клас по реакция на огън D-s2
- ламперия от дъбов масив 40/80мм, импрегниран, с клас по реакция на огън D-s2

C02
ОБЛИЦОВКА HPL НА САМОСТОЯТЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ
- зидария (съществуваща)
- система за монтаж на HPL
- HPL плоскости, дебелина 6мм
цвят : светло сив *(избор на проектанта по каталог на производител)*

C03
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ - съществуваща
- зидария (съществуваща)
- шпакловка
- латекс *(по избор на проектанта)*

ЛЕГЕНДА ПОДОВИ НАСТИЛКИ

H01
ДЪРВЕН ПАРКЕТ
- Паркет масивен дъб, първо качество без чепове и беловини
  Минимални размери паркетина - дебелина 20мм, ширина 80мм, успоредно разполагане
- Лепило
- Основа дървесна плоскост или талпи
- дървена скара с акустичен пълнеж минерална вата

H02
ДЪРВЕН ПАРКЕТ - ПОДИУМ
- Паркет масивен дъб, първо качество без чепове и беловини
  Минимални размери паркетина - дебелина 20мм, ширина 80мм, успоредно разполагане
- Лепило
- Шперплат - 20мм
- Дървена монтажна скара

ЛЕГЕНДА ОСВЕТЛЕНИЕ:

2. Осветление пътеки :
Вградено осветление в страниците на банките, цвят идентичен с цвета на банките; IP 20 ,class III, LED 1.2W, 4000K, 230V
тип: Декко, WAFER box

3. Работно осветление банки
LED лента вградена в мебел , 30 LED /m' 2.4W/m', 30°, 4000K
ал.профил: 7/17.5/2000мм с матово лице

ЗАБЕЛЕЖКИ :
1. ДАННИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ СЪОТВЕТНАТА ИНЖИНЕРНА ЧАСТ КЪМ ПРОЕКТА
2. ИЗВОРЪТ НА ЦВЕТОВЕ И МАТЕРИАЛИ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТ ПРОЕКТАНТА ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
3.РАЗМЕРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ДОГРАМИТЕ СА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
4.СПЕЦИФИКАЦИИТЕ СЕ АКТУАЛИЗИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕМОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ - ВЗИМАТ СЕ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
5. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ - ДА СЕ ВЗИМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО

възложител	Софийски университет „Св. Климент Охридски"
финансиращи организации	Фондация "Университетска Англистика и Американистика" Фондация „Америка за България"
обект	РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА АУДИТОРИЯ 243 на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
част	АРХИТЕКТУРА
проектант	арх. Красимир Тодоров

съгласували			
Електро	инж.Жулиета Козарева		
Акустика	Ивайло Христев		
дата	фаза	мащаб	чертеж №
юни'2014	РП	1:50	03

съдържание
ПРОЕКТ
ПЛАН ОБЗАВЕЖДАНЕ