+14,55
+11,83
Алуминиеви композитни панели с PE сърцевина, дебелина 4 мм, дебелина на алуминия – 0,5/0,5 мм, с PVDF покритие с дървесен фладер/орех/ с хоризонтални фуги 2см. без фуги във вертикала с конструкция, съгласуван с проектанта
Детайл 1
Детайл 2
покривен димен люк с минимална аеродинамична площ 3,14кв.м. за брой и обща за залата 18,8кв.м.
- гъвкава полипропиленова хидроизолационна мембрана 1,5мм
- минерална вата 60kPa - 600N, 2 пласта 10+5см на размината фуга или еднопластова 15 см. монтирана на гльб и зъб.
- пароизолация
- трапецовидни ивици минерална вата 30-50кг/м3 между вълните на ламарината - 15см
- геотекстил или стъклен воал-над и вътре въш вълните
- високопрофилна перфорирана покривна ламарина по констр. проект
- метална конструкция с пожарозащитна боя REI-45
+12,00
Детайл 4
Детайл 5
окачен таван от г.к. на констукция
граница на задимяема зона
- полипропиленови седалки с клас на негоримост V0 с максимална широчина 42см върху метална конструкция боядисана в групи от по 2 и 3 седалки
- полиуретанова смес с дебелина ок. 1мм
- гладък бетон с минимални хоризонтални отклонения
- окачен таван от г.к.
перваз от врачански камък
+6,62
предпазна текстилна мрежа с габарит 2/5,25м, окачена чрез обтегачи към стоманобетонните колони
място за разполагане на шумопоглъщащи пана в син цвят с обща площ 18кв.м. за маркирано поле
място за разполагане на информационно табло
място за разполагане на шумопоглъщащи пана в син цвят с обща площ 18кв.м. за маркирано поле
Детайл 6
стенни топлоизолационни панели с дебелина 12 см с вълнообразен V-профил с профилирана ламарина 0,5мм, отвън с цвят по RAL 7012 и стандартна профилирана ламарина отвътре 0,5мм с цвят по RAL 9002 и пълнеж от минерална вата между тях; с хоризонтален монтаж
Алуминиеви композитни панели с PE сърцевина, дебелина 4 мм, дебелина на алуминия – 0,5/0,5 мм, с PVDF покритие с дървесен фладер/орех/ с хоризонтални фуги 2см. без фуги във вертикала с конструкция, съгласуван с проектанта
Детайл 3
елементи на двете стени на залата, боядисани с акрилна боя в жълт, син и сив цвят
- гранитогресни плочи с грапава-нехлъзгаща се повърхност в два цвята по арх.проект- 60/60см на лепилен разтвор
- изравнителна цим. замазка със средна дебелина 7см
- стб. плоча
- гранитогресни плочи 60/60см и 120/60см на лепилен разтвор
- изравнителна цим. замазка със средна дебелина 7см
- стб. плоча
ФОАЙЕ
+1.11
6бр. 17,9/30
- спортна настилка паркет на единична скара с обща дебелина на системата от 3,5 до 4,5см
- хидроизолация от полиетилен - найлон
- гладка цим. замазка със средна дебелина 4см, с максимални отклонения в дебелината на R = 3м до 3мм
- стб. плоча
ниша
EI 90
±0,00 = 426.00
+0,00
6бр. 15/32
-0,85
Детайл 7
ТИ XPS -
обработка с капиляро - навлизаща изолационна смес, обработване на всички работни хоризонтални и вертикални фуги и отвори на шпилките с подходящи водонабъбващи ленти и смеси
стоманобетон -
гипсова мазилка -
фина шпакловка -
акрилна боя и грунд -
растерен минераловатен ок. таван с пана 60/60см, влагоустойчив, с релефна повърхност, на конструкция
растерен минераловатен ок. таван с пана 60/60см, с релефна повърхност, на конструкция
- гранитогресни плочи 60/60см на лепилен разтвор
- изравнителна цим. замазка от 4 до 6см
- стб. наст.
- ХИ - найлон
- ТИ XPS 6см
- трамб. балас. по конструктивен проект
ДУШОВЕ
СЪБЛЕКАЛНЯ
КОРИДОР
ЗАЛА ЗА ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА
- спортна настилка татами плоскости с дебелина 2,5см,100/100см в син или червен цвят
- изравнителна цим. замазка от 4 до 6см
- стб. настилка
- ХИ - найлон
- ТИ XPS 6см
- трамб. балас. по конструктивен проект
EI 60
растерен минераловатен ок. таван с пана 60/60см, минимум с дебелина 13мм, акустичен с αw > 0,55, с релефна повърхност, на конструкция (за зала източни бойни изкуства и фитнес)
Детайл 8
-3,75
-3,40
470
400
610
610
610
610
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж